

POOL CLORO polvere

Battericida per piscine, fontane



DESCRIZIONE:

Cloro in polvere al 56 % di cloro attivo. Classificato non comburente può stazionare in ambienti chiusi comuni. Lunga durata ed a lento dissolvimento.

MODO D'USO:

Le dosi sono in funzione della frequentazione della piscina e dell'ambiente esterno. Mediamente come dose giornaliera da 1 a 1,5 g per m³ d'acqua e come trattamento iniziale shock c.a 20 g per m³ d'acqua.

DATI TECNICI:

56 % cloro attivo, maneggiare con cura e leggere attentamente la scheda di sicurezza.

CONFEZIONI:

Secchi da 10 kg.



FACOT CHEMICALS S.r.l.
Via Crema, 44 - 26010 Capralba (CR) - Italy
Tel. +39 0373 450642 - Fax +39 0373 450751
info@facot.it - www.facot.it

Reg. Imp. di Cremona n. 00944000199
P.IVA e Cod. Fiscale 00944000199
Capitale sociale i.v. € 100.000,00
pec: facot@messaggipec.it



CHEMISTRY IN ACTION

PRODOTTI CHIMICI E TECNICI

CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

POOL MENO



DESCRIZIONE:

Additivo abbassatore di pH. Prodotto in polvere da versare nella piscina secondo i dosaggi prestabiliti, ad ottenimento dei valori ottimali di pH 7,2 – 7,6.

MODO D'USO:

Se si vuole ottenere una sicura tamponatura del pH è bene provvedere a disperdere prima il prodotto Pool Più e successivamente portare nei range ottimali con Pool Meno.

Quantità d'impiego: 8 – 10 g per m³ per ridurre di 0,1 unità di pH.

DATI TECNICI:

Aspetto
Odore
Concentrazione
pH soluzione all'1 % @ 25 °C
Solubilità in acqua

granuli biancastri
impercettibile
98 % minimo
1 – 2
completa

CONFEZIONE STANDARD:

Secchi da 10 kg.



FACOT CHEMICALS S.r.l.
Via Crema, 44 - 26010 Capralba (CR) - Italy
Tel. +39 0373 450642 - Fax +39 0373 450751
info@facot.it - www.facot.it

Reg. Imp. di Cremona n. 00944000199
P.IVA e Cod. Fiscale 00944000199
Capitale sociale i.v. € 100.000,00
pec: facot@messaggipec.it



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI

CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

CHEMISTRY IN ACTION

POOL PIU'



DESCRIZIONE:

Additivo per innalzare il pH nelle acque di piscina. Prodotto in polvere da polverizzare sull'acqua di piscina a braccio per innalzare il pH ad ottenimento dei valori ottimali di pH 7,2 – 7,6.

Garantisce anche una sicura tamponatura del pH stesso (una maggiore stabilità) in relazione alle possibili alterazioni di pH dovute alla frequentazione dei natanti.

MODO D'USO:

E' consigliabile una prediluizione del prodotto in un secchio prima di immergerlo nella vasca. Quantità d'impiego: 8 – 10 g per m³ per aumentare di 0,1 unità di pH.

DATI TECNICI:

Aspetto	polvere bianca
Odore	impercettibile
Concentrazione	99,5 % minimo
pH soluzione all'1 % @ 25 °C	10 – 12
Densità relativa	1,530 ± 0,05 g/cm ³
Solubilità in acqua	solubile

CONFEZIONE STANDARD:

Secchi da 12 kg.



POOL TRIPLEX



DESCRIZIONE:

Cloro per piscine solido **in pastiglie da 200 gr a tripla azione azzurrante, flocculante ed antialga.**

DOSAGGI:

Trattamento iniziale: aggiungere 15 gr di POOL CLORO POLVERE per ogni metro cubo d'acqua. Trascorse circa un paio d'ore, regolare il pH tra 7,2 e 7,6.

Trattamento di mantenimento: con il pH dell'acqua regolato, aggiungere 1 pastiglia di POOL TRIPLEX per ogni 15 metri cubi d'acqua ogni 7 giorni.

Queste dosi sono fornite a titolo orientativo e possono essere modificate in funzione delle caratteristiche proprie di ogni piscina (aperta o chiusa), situazioni atmosferiche, numero di bagnanti, etc.

Il trattamento iniziale di clorazione dovrà essere ripetuto ogni qualvolta si noti una mancanza di trasparenza dell'acqua.

La concentrazione di Cloro residuo Libero dovrà essere compresa fra 0,5 e 1,2 mg/lit, e sarà infatti possibile verificarla (assieme al valore del pH) tramite apposito kit colorimetrico ns KIT CLORO / pH.

MODO D'USO:

Introdurre la dose necessaria di POOL TRIPLEX nello skimmer, mettendo quindi in funzione l'impianto di filtrazione in modo che il prodotto possa essere disciolto dall'acqua che circola attraverso lo skimmer. E' indispensabile che tutto il volume d'acqua della piscina sia filtrata giornalmente dal gruppo di filtrazione.

CONSIGLI:

Mantenere il passaggio dell'acqua negli skimmer e negli scarichi di fondo completamente aperti. E' consigliabile inserire la nuova dose di POOL TRIPLEX quando le pastiglie che si trovano all'interno degli skimmer si sono ridotte al 10 % del loro peso originale.

COMPOSIZIONE:

Acido Tricloroisocianurico	92 %
Solfato di Rame	4 %
Solfato di Alluminio	4 %

Elementi attivi: Tricloro-1,3,5-Triazinatrione $\text{Cl}_3 (\text{NCO})_3$ e Sali metallici idrosolubili.

FACOT CHEMICALS S.r.l.
Via Crema, 44 - 26010 Capralba (CR) – Italy
Tel. +39 0373 450642 - Fax +39 0373 450751
info@facot.it - www.facot.it

Reg. Imp. di Cremona n. 00944000199
P.IVA e Cod. Fiscale 00944000199
Capitale sociale i.v. € 100.000,00
pec: facot@messaggipec.it



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI

CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

CHEMISTRY IN ACTION

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET - SCHEDA TECNICA

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE:

Aspetto
Colore
Odore
Contenuto in cloro utile
pH @ 25 °C (Soluzione al 5 %)
Densità @ 20 °C
Punto/intervallo di fusione
Solubilità in acqua @ 25 °C
Temperatura di accensione

solido
bianco
tipico del cloro
81 %
2,7 ÷ 3,3
0,9 g/cm³
225 ÷ 230 °C
12 g/lit
comburente

CONFEZIONE STANDARD:

Pastiglie da 200 gr in secchi da 10 kg.



POOL SAN



DESCRIZIONE:

Preventore antialga sanitizzante per piscine. Il principio attivo di POOLSAN, assicura igiene in piscina ed un controllo nella crescita delle alghe. Non presenta controindicazioni per la salute dei natanti. POOLSAN è studiato per garantire la massima sanificazione dell'acqua senza provocare fastidiose problematiche di schiuma e la sua funzione è più efficace se utilizzato in abbinamento a POOL PASTIGLIONI.

MODO D'USO:

Utilizzare una quantità pari a 100 g/m³ di acqua. La dose di mantenimento è invece di 3 - 4 g/m³ di acqua al giorno. Per il trattamento invernale utilizzare una dose di 0,5 - 2,5 lt ogni 100 m³ di acqua, clorando con 30 litri di ALGACID ogni 100 m³.

DATI TECNICI:

Stato
Colore
Odore
Densità
pH tal quale
Residuo secco in % @ 105 °C
Punto di infiammabilità
Solubilità in acqua

liquido
giallo trasparente
inodore
1,05 ± 0,5 g/cm³
8,9 ± 0,5
14,5 ± 1,0 %
non infiammabile
solubile

CONFEZIONI:

Taniche da 10 kg.

Si consiglia di chiudere sempre la confezione dopo ogni prelievo.



POOL FLO

Flocculante liquido per acque di piscina



DESCRIZIONE:

POOL FLO a base di polialluminio e cloroidrossidi, è un prodotto che grazie agli additivi specifici per la coagulazione e flocculazione permette la flocculazione indipendentemente dal valore del pH (6,0 ÷ 8,5) favorendo la filtrazione dei fanghi. Immesso prima del filtro coagula le particelle in sospensione nell'acqua facilitandone la deposizione sul filtro ed inoltre aiuta la precipitazione di elementi come calcio, manganese, magnesio.

MODO D'USO:

- I dosaggi sono in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua e della dimensione dei filtri. Generalmente si consigliano dosaggi da 20 a 150 g/10 m³. La flocculazione non va effettuata con filtri a diatomee ed è più consigliata per filtri monostrato. Occorrono 20 ÷ 30 cc di flocculante per 100 cm² di superficie filtrante, cioè 0,5 ÷ 1 lt per metro di diametro del filtro.
- In caso di necessità il prodotto può essere aggiunto nella vasca di compenso, il più vicino possibile all'aspirazione della pompa. Nelle canalette dei bordi sfioratori o negli Skimmers, si può immettere il flocculante ottenendo così un effetto di aiuto alla filtrazione e di parziale flocculazione.
- Per flocculazione in vasca 10 ÷ 20 cc ogni m³ d'acqua.
- Per flocculazione in continuo dosare con apparecchi dosatori da 1 a 5 cc/m³. Immettendo il liquido tra pompa e filtro le eventuali diluizioni non devono essere inferiori al 10 %.

DATI TECNICI:

Aspetto	liquido limpido
Colore	da incolore a leggermente paglierino
Odore	inodore
Titolo	9,5 ÷ 10,5 %
pH @ 20 °C	2,5
Densità @ 20 °C	1,18 ÷ 1,22 g/ml
Solubilità in acqua	miscibile in ogni proporzione

CONFEZIONI:

Secchi da 10 kg.

Il prodotto dopo 6 mesi può presentare un leggero deposito biancastro che non altera le sue qualità.

POOL WINTER

Svernante per piscine, fontane



DESCRIZIONE:

Prodotto svernante per piscine, serbatoi, fontane con funzione flocculante, sanitizzante, ed anticalcare; evita la proliferazione intensa di alghe e batteri; previene la putrefazione dell'acqua e la sedimentazione calcarea.

MODO D'USO:

Un unico trattamento alla fine della stagione per lo svernamento utilizzando 3 litri ogni 100 m³ d'acqua da trattare. La tanica da 10 litri permette di trattare 3 volte una piscina da 100 m³. Versare il prodotto direttamente nell'acqua della piscina, possibilmente vicino alle bocchette di mandata dell'acqua, dopo aver fermato o ridotta la filtrazione, ed abbassato il livello della piscina. Si consiglia di ripetere il trattamento a metà inverno.

DATI TECNICI:

Aspetto	liquido limpido
Colore	paglierino
Odore	caratteristico
pH soluzione al 5 %	6,00 ÷ 8,00
Densità relativa @ 20 °C	0,980 ÷ 0,990 Kg/dm ³
Materia attiva	49 ÷ 51 %
Ammina libera	1 %
Ammina idrocloruro	1 %
Punto di ebollizione	> 100 °C
Solubilità in acqua	facilmente solubile
Autoinfiammabilità	non autoinfiammabile

AVVERTENZE:

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Il prodotto ha azione corrosiva. Utilizzare indumenti protettivi.

IMBALLO:

Tanica da 10 lt.

